

## Plaatsing van een Stokem onder een afdak met rookkanaal door het dak heen.

Een doorvoer door een dak heen is altijd een dubbelwandig kanaal. Onderstaande figuur geeft een voorbeeld van welke onderdelen nodig zijn voor zo'n doorvoer door een platdak. Soortgelijke oplossingen bestaan voor een schuin dak.

Stokem levert zelf geen onderdelen voor rookkanalen. Daar zijn gespecialiseerde bedrijven voor.

Deze onderdelen zijn te bestellen via onze partner [heatingworld.nl](http://heatingworld.nl), gespecialiseerd in gecertificeerde rookkanalen.

De pijp van een Stokem is enkelwandig en moet ter plaatse van de dakdoorvoer dubbelwandig worden. Er is daarvoor een speciale aansluitset samengesteld om de Stokem pijp op een dubbelwandig rookkanaal van 125 mm aan te kunnen sluiten. In ons accessoires overzicht vind je een link naar de aansluitset die direct bij Heatingworld te bestellen is.

Je start dus altijd met deze [aansluitset](#). En daarna ga je verder met dubbelwandige 125mm (inwendige diameter) onderdelen. Bel [heatingworld.nl](http://heatingworld.nl) gerust op, zij zijn de specialisten en ze geven je graag advies voor jouw specifieke situatie.

Mocht het nodig zijn om de Stokem pijp iets in te korten, dan kan dat heel eenvoudig door hem af te zagen met een ijzerzaag, of door te slijpen met de haakse slijper. Tip voor een mooie rechte snede: Wikkel een A3 papier om de pijp heen zodanig dat de uiteinden recht overlappen. Teken de omtrek langs de rand van het papier af op de pijp. Dat is je zaaglijn.

## Montage platdak doorvoer

